


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ


Ассортимент клеящихся и неклеящихся средств для крепления кабеля



FT/HTP

Самоклеящаяся лента из ПВХ. Подходит только для низкотемпературных кабелей.


Размеры: 12 мм (ширина) x 33 м (длина рулона)
Макс. допустимая темп.: 80 °С
Мин. темп. применения: 0 °С
Адгезив: смола каучука



FT/HTS

Клейкая лента на тканевой основе. Используется для крепления среднетемпературных кабелей. Разработана для долгосрочной эксплуатации и продолжительного воздействия максимальных температур.


Размеры: 12 мм (ширина) x 50 м (длина рулона)
Макс. допустимая темп.: 130 °С
Мин. темп. применения: 0 °С
Адгезив: термореактивный каучук



FT/PGL

Крепежная лента из стекловолокна без клеящего слоя. Высокая прочность на разрыв и хорошая сопротивляемость химическим реагентам. Подходит для высокотемпературных кабелей.


Размеры: 25 мм (ширина) x 50 м (длина рулона)
Макс. допустимая темп.: 500 °С (кратковременное воздействие)
Мин. темп. применения: 0 °С
Адгезив: нет



FT/ALUM

30-микронная алюминиевая лента, с обратной стороны покрытая акриловым клеем, отверждающимся под давлением. Сторона с акриловым клеем закрыта прочной политеновой прокладочной бумагой. Огне- и водостойкая.


Размеры: 75 мм (ширина) x 45 м (длина рулона)
Макс. допустимая темп.: 110 °С
Мин. темп. применения: 0 °С
Адгезив: акриловая смола



PPS/G


Гальванизированная лента с высечками для крепления нагревательных кабелей на резервуарах, объектах с большой площадью и т.д.

Размеры: 20 мм (ширина) x 25 м (длина мотка)
Материал: гальванизированная низкоуглеродистая сталь



FB/GT

Крепежная скоба из нержавеющей стали в комплекте с 2-мя нейлоновыми хомутами. Для разнообразного применения. Используется в широких водосточных желобах для обеспечения равного отступа между двумя нитками нагревательного кабеля GTe. Также применяется для защиты нагревательного кабеля в труднопроходимых переходных зонах, а также для поддержки нагревательного кабеля в сливных трубах.



FC/GT

Металлическая крепежная скоба с самоклеящейся опорой. Используется для крепления нагревательного кабеля GTe к желобу или поверхности крыши. (Поверхность желоба должна быть чистой и обезжиренной.)

Размеры: 116 мм x 18 мм x 0.5 мм
Материал: сплав